

Zubehör sonstiges Montage

Deckenhalterung Typ DH

Haltebügel, Schwingungsdämpfer, Gewindestangen 1,0 m

Komfort Deckenhalterung Typ DHD

Haltebügel, Schwingungsdämpfer 17dB, Spannschloss, Gewindestangen 1,0m

Wandhaltekonsole Typ WHK

Aufhängeverkleidung AVS 1.0

Halbschalen aus verzinktem Stahlblech, CNC gefertigt, pulverbeschichtet in Gerätefarbe, zur Verkleidung der Aufhängekonstruktion, Heizungszuleitung und Elektroanschluss, mit verdecktem Verschlussmechanismus.

Länge: 1,0 m

Aufhängeverkleidung AVS-D 1.0 (für Designergeräte)

Halbschalen aus verzinktem Stahlblech, CNC gefertigt, Unterseite passend zur Gehäusekontur gelasert, pulverbeschichtet in Gerätefarbe, zur Verkleidung der Aufhängekonstruktion, Heizungszuleitung und Elektroanschluss mit verdecktem Verschlussmechanismus.

Länge : 1,0 m

Deckeneinbaurahmen DBE

Umlaufender Auflagewinkel 25/25 mm, als Auflage für die Zwischendecke in Verbindung mit der Geräteausführung U.

Schalldämmende Auskleidung SDA

Schalldämmende Auskleidung (SDA) der Ausblaskammer und Geräteunterseite des Gerätes mit schwer entflammbareren Materialien.

Pulverbeschichtung RAL Sonder

des o. g. Gerätes in Standard-RAL- Farbton nach Wunsch des Bauherrn / Architekten